

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Jobe Cabos e Extensões Elétricas Ltda - EPP	
Solicitante <i>Applicant</i>	Nome Fantasia: JOBE CABOS CNPJ: 03.869.124/0001-04 Rua Mário Soldatelli, 175 – N. Sra. de Fátima – Caxias do Sul – RS – Brasil - 95041-350
Fabricante <i>Manufacturer</i>	Nome Fantasia: JOBE CABOS CNPJ: 03.869.124/0001-04 Rua Mário Soldatelli, 175 – N. Sra. de Fátima – Caxias do Sul – RS – Brasil - 95041-350
Produto <i>Product</i>	• Plugue não desmontável 2P 3A/250V • Plugue não desmontável 2P 10A/250V
Normas <i>Standards</i>	NBR NM 60884-1:2010
Regulamento <i>Regulation</i>	Portaria Inmetro Nº 90 de 09 de março de 2022 – Requisitos de Avaliação da Conformidade para Plugues e Tomadas Elétricas. Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade
Informações Adicionais <i>Additional Information</i>	Identificação dos Laboratórios e Relatórios de Ensaio Laboratório Utilizado: LABELO – Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica, Calibração e Ensaios Relatório(s): DPC 119/2022 (08/04/2022)
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	12/07/2022
Nº Certificado <i>Certificate #</i>	TNBR-29338
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	03/08/2022 – 02/08/2028
	Emissão Inicial: 01/08/2016 <i>First Concession:</i>

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado. *This certificate is related to a contract and to the above mentioned address*



Reginaldo Maia
Diretor Presidente

Barueri, 03/08/2022

A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate is tied to the carrying out assessments maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To check the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro.

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade EIRELI Al. Madeira, 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP -Brasil

www.brtuv.com.br

Revisão	Data de revisão	Descrição
0	03/08/2022	Emissão inicial



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 3
Certificate valid accompanied only from pages 1 to 3
Pg.: 1 de 3 – Rev.: 00 – 03/08/2022



TÜV NORD GROUP

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado TNBR-29338
Certificate #

Validade 02/08/2028
Expiry Date

Marca	Modelo	Descrição	Código de Barras
Jobe	Plugue não desmontável 2P 3A/250V	Plugue não desmontável 2P 3A/250V, saída do cabo 90° ou 180°, sem contato terra, pinos não maciços, sem luvas isolantes, acoplado a um cordão flexível paralelo NBR NM 247-5 / IEC 60227 – seção 2x0,50mm ² Cores: branco ou preto	Não informado
Jobe	Plugue não desmontável 2P 3A/250V	Plugue não desmontável 2P 3A/250V, saída do cabo 90° ou 180°, sem contato terra, pinos não maciços, sem luvas isolantes, acoplado a um cabo flexível PP plano NBR NM 247-5 / IEC 60227 – seção 2x0,50mm ² Cores: branco ou preto	Não informado
Jobe	Plugue não desmontável 2P 3A/250V	Plugue não desmontável 2P 3A/250V, saída do cabo 90° ou 180°, sem contato terra, pinos não maciços, sem luvas isolantes, acoplado a um cabo flexível PP circular NBR NM 247-5 / IEC 60227 – seção 2x0,50mm ² Cores: branco ou preto	Não informado
Jobe	Plugue não desmontável 2P 10A/250V	Plugue não desmontável 2P 10A/250V, saída do cabo 90° ou 180°, sem contato terra, pinos não maciços, sem luvas isolantes, acoplado a um cordão flexível paralelo NBR NM 247-5 / IEC 60227 – seção 2x0,75mm ² Cores: branco ou preto	Não informado
Jobe	Plugue não desmontável 2P 10A/250V	Plugue não desmontável 2P 10A/250V, saída do cabo 90° ou 180°, sem contato terra, pinos não maciços, sem luvas isolantes, acoplado a um cabo flexível PP plano NBR NM 247-5 / IEC 60227 – seção 2x0,75mm ² Cores: branco ou preto	Não informado
Jobe	Plugue não desmontável 2P 10A/250V	Plugue não desmontável 2P 10A/250V, saída do cabo 90° ou 180°, sem contato terra, pinos não maciços, sem luvas isolantes, acoplado a um cabo flexível PP circular NBR NM 247-5 / IEC 60227 – seção 2x0,75mm ² Cores: branco ou preto	Não informado

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado TNBR-29338
Certificate #

Validade 02/08/2028
Expiry Date

Marca	Modelo	Descrição	Código de Barras
Jobe	Plugue não desmontável 2P 10A/250V	Plugue não desmontável 2P 10A/250V, saída do cabo 90° ou 180°, sem contato terra, pinos não maciços, sem luvas isolantes, acoplado a um cordão flexível paralelo NBR NM 247-5 / IEC 60227 – seção 2x1,00mm ² Cores: branco ou preto	Não informado
Jobe	Plugue não desmontável 2P 10A/250V	Plugue não desmontável 2P 10A/250V, saída do cabo 90° ou 180°, sem contato terra, pinos não maciços, sem luvas isolantes, acoplado a um cabo flexível PP plano NBR NM 247-5 / IEC 60227 – seção 2x1,00mm ² Cores: branco ou preto	Não informado
Jobe	Plugue não desmontável 2P 10A/250V	Plugue não desmontável 2P 10A/250V, saída do cabo 90° ou 180°, sem contato terra, pinos não maciços, sem luvas isolantes, acoplado a um cabo flexível PP circular NBR NM 247-5 / IEC 60227 – seção 2x1,00mm ² Cores: branco ou preto	Não informado
Jobe	Plugue não desmontável 2P 10A/250V	Plugue não desmontável 2P 10A/250V, saída do cabo 90° ou 180°, sem contato terra, pinos não maciços, sem luvas isolantes, acoplado a um cordão flexível paralelo NBR NM 247-5 / IEC 60227 – seção 2x1,50mm ² Cores: branco ou preto	Não informado
Jobe	Plugue não desmontável 2P 10A/250V	Plugue não desmontável 2P 10A/250V, saída do cabo 90° ou 180°, sem contato terra, pinos não maciços, sem luvas isolantes, acoplado a um cabo flexível PP plano NBR NM 247-5 / IEC 60227 – seção 2x1,50mm ² Cores: branco ou preto	Não informado
Jobe	Plugue não desmontável 2P 10A/250V	Plugue não desmontável 2P 10A/250V, saída do cabo 90° ou 180°, sem contato terra, pinos não maciços, sem luvas isolantes, acoplado a um cabo flexível PP circular NBR NM 247-5 / IEC 60227 – seção 2x1,50mm ² Cores: branco ou preto	Não informado